

SP200

versie: SP200 0920091

Eigenschappen

- Stevig, transparant en geurloos siliconenvet
- Isoleert tegen corrosie
- Vochtwerend
- Conditioneert kunststoffen en rubbers
- Hoog temperatuurbereik (-40°C tot + 200°C)
- Langdurig bestand tegen veroudering



Omschrijving

SP200 is een hoogwaardig, stevig, transparant en geurloos siliconenvet voor het isoleren en beschermen van elektrische contacten. Daarnaast is het product door zijn unieke samenstelling uitermate geschikt voor het transparant smeren en beschermen van kunststoffen, metaal, rubber, glas etc. SP200 heeft perfecte vochtwerende eigenschappen en biedt een perfecte bescherming tegen corrosie. Het temperatuurbereik loopt van -40°C tot +200°C. Binnen het dit temperatuurbereik blijft de consistentie gelijk en zal het vet niet stollen, smelten of wegspoelen, zelfs niet onder invloed van warm water of stoom. SP200 is goed bestand tegen veroudering en zal ook na lange tijd niet verharderen.

Algemeen

Verpakking	Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur)	0122 (transparant)
Artikelcode	03.1122



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

SP200

versie: SP200 0920091

Basis	Hoogwaardig transparant smeermiddel op basis van siliconenolie en kwartskristallen
Volumieke massa c.q. dichtheid	945 kg/m ³
Consistentie	Pasteus (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit	1,5 - 2 (volgens NLGI)
Vlampunt	< 0 °C
Drukbestendigheid	Matig
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +200 °C
Waterbestendigheid	Zeer goed
Zuurbestendigheid	Goed
Corrosiewerendheid	Zeer goed
Penetratievermogen	Zeer goed
Percentage smeermiddel	21%
Verwerkingscondities	-15 °C tot +40 °C
Soort ondergrond	Alle metaalsoorten, de meeste kunststoffen, rubber, glas enz.
Vorbereiding van de ondergrond	Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Methode van aanbrengen	Bus voor gebruik schudden. Bij gebruik als smeermiddel het product direct op het te smeren deel spuiten. Bij gebruik als kunststof- en rubberbeschermer het product direct opspuiten (spuitafstand 15-20 cm) of aanbrengen met een doek of spons.
Reiniging materialen	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reiniging handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Niet geschikt voor smering van metaal op metaal onder hoge drukbelasting



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15